



CON SITERMA DRY DROP INTEGRATO
WIHT DRY DROP SYSTEM INTEGRATED



Cappa per pensile
Hood for wall unit

Classe A

Aspirazione - Extraction Power
700 m³/h

Filtrante O Aspirante
Duction Or Recycling

NEW
COLLECTION



- Luci a LED 2x4W
LED lights 2x4W
- 4 velocità con intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. filtri
4 speed with boost, timer, automatic switch off, filter cleaning and replacement indicator
- Aspirazione perimetrale con pannello apribile
perimetral extraction with openable panel
- Uscita d'aria 120 - 150 mm con valvola di non ritorno
Air outlet 120 - 150 mm with check valve
- Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Grease filter aluminium multilayer, washable
- Distanza minima dal piano cottura 55 cm
Min. distance from hob 55 cm

Dotata della tecnologia DRYDROP che evita al vapore di condensare e di seguito gocciolare. Il pannello inferiore raccoglie e fa evaporare le eventuali gocce che possono ricadere dall'interno. Il profilo frontale estraibile va a protezione dell'anta e migliora la raccolta dei fumi e vapori.

It is equipped with the DRYDROP technology that, avoids to the steam to condense and then drip. The lower panel collects and evaporates any drops that may fall from inside the structure. The extractable front profile protects the door and improves the collection of fumes and vapors.

cm 56 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF056BL700D

cm 56 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF056ST700D

cm 86 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF086BL700D

cm 86 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF086ST700D

cm 116 - nera - black - 700m³/h
- 01PRF116BL700D

cm 116 - inox - s/steel - 700m³/h
- 01PRF116ST700D