


PIASTRA VETROCERAMICA DOPPIA UPD

DOUBLE GLASS PYROCERAM GRILL UPD

• Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio inox • Piano in vetroceramica di elevato spessore ad alta resistenza termica • Ampia superficie utile di lavoro • Piano superiore bilanciato e regolabile • Elevatissima velocità di riscaldamento (300° C in 3 min) • Regolazione della temperatura con termostato in acciaio inox fino a 300° C • Interruttore on/off con spia luminosa • Cassetto estraibile di raccolta grassi, lavabile in lavastoviglie • Raschietto di pulizia • Basso consumo energetico grazie all'efficiente sistema riscadante e all'ottimo isolamento • Manopola ergonomica soft-touch • Facile da pulire • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Stainless steel structure • Thick glass ceramic plate for a higher heating resistance • Large working surface • Balanced upper plate with adjustable closing pressure • Ultra high heating speed (300° C in 3 minutes and a half) • Stainless steel thermostat to adjust the temperature up to max 300°C • On/off switch with orange indicator light • Removable crumb/drip tray washable in dishwasher • Low Energy consumption thanks to the heating and insulation system • Soft-touch ergonomic knob • Easy to clean • CE approved • Proudly Made in Italy



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 640
D. 480
H. 210

Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	230 / 50-60
Potenza Motor power (Kwatt)	3,2
Piano utile inferiore Bottom plate dimensions (mm)	590x280
Temperatura max Temperature max (°C)	300
Peso netto monofase Net weight single phase (kg)	21,5
Peso lordo monofase Gross weight single phase (kg)	23,5
Dimensione imballo Packing dimensions (mm)	B. 730 D. 500 H. 290

NORME CE / CE APPROVED

UPD piastra doppia in vetroceramica double glass pyroceram grill

codice prodotto product code

UPD

DI SERIE LISCE, SU RICHIESTA SENZA SUPPLEMENTO SI PUÒ AVERE CON LA PARTE SUPERIORE RIGATA SUPPLIED WITH FLAT GRILLS ON REQUEST THE MODEL UPD IS ALSO AVAILABLE WITH RIBBED TOP GRILL