



TRITACARNE Serie TI R Unger

unger
meat mincers
TI models
R line

Apparecchi per uso professionale
Macellerie, supermarket, grandi comunità
Struttura in robusta lamiera di acciaio inox AISI 304
Riduttore ermetico a bagno d'olio
Motore asincrono ventilato con termica di protezione
Ventola di raffreddamento nel modello 32
Rapido sistema di fissaggio gruppo macinazione
Gruppo macinazione asportabile in ghisa alimentare
o acciaio inossidabile
TI 12 solo mezzo unger
TI 22 sia mezzo unger che unger totale
TI 32 solo unger totale
Trafle auto affilanti in acciaio inox di serie
Inversione di marcia
Dimensioni alimentazione 52 mm per 120 mm
Dimensioni scarico 12/70 mm 22/82 mm 32/98 mm
Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
Pestello in ABS
Facile da pulire
Centralina elettronica a 24 volt
Pulsante avviamento termoplastico
protetto da membrana in lattice di gomma
Produzione italiana

Professional equipment
Ideally suited for butcheries, supermarkets, etc
AISI 304 Stainless steel cover casing
Hermetic steel Oil immersed reducer
Ventilated asynchronous motor with thermal protection included
Cooling fan available for mod.32
Easy mincing unit locking system
Easy-removable mincing unit available in cast iron or stainless steel
TI12 MODEL is available only in HALF UNGER version
TI22 MODEL is available both in HALF and TOTAL UNGER versions
TI 32 MODEL is available only in TOTAL UNGER version
Stainless steel self-sharpening draw-plates included
Gear inversion option available
Loading meat inlet dimensions: 120x52 mm
Output mouth dimensions:
mod.12/Ø 70 mm. - mod.22/Ø 82 mm. - mod.32/Ø 98 mm.
Stainless steel tray and hopper
ABS pestle
All the machine parts can easily be cleaned with a damp cloth
Central control system requires 24 volt low tension
On/off switch protection with waterproof rubber cover
Proudly Made in Italy



gruppo di macinazione modello 12/22 1/2 UNGER INOX, altri gruppi di macinazione disponibili a pag. 068
mincing groups 12/22 1/2 UNGER model, other mincing groups available at page 068



gruppo di macinazione modello UNGER TOTALE 32 INOX, altri gruppi di macinazione disponibili a pag. 068
mincing groups TOTAL UNGER 32 S/STEEL model, other mincing groups available at page 068





TI 12R UNGER



TI 22R UNGER



TI 32R UNGER



	A	B	C	Alimentazione Power supply Spannung	Potenza Motor power Leistung	Giri/m RPM RPM	Produzione oraria Production per hour Stundenproduktion	Bocca Mouth Reichweiteöffnung	Pasta in dotazione Standard plate Ausstattungscheibe	Peso netto mono/tri fase Net weight single/three phase Einphasig/Drephasig-Nettogewicht	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsmaassung	Peso lordo mono/tri fase Gross weight single/three phase Einphasig/Drephasig-Bruttogewicht
	mm	mm	mm	Volt/Hz	Kwatt/Hp		kg	mm	mm	kg	mm	kg
MOD TI 12 R UNGER	420	260	490	230/50 - 230-400/50	1,10 (1,50)	140	250	ø70	ø 6	27,0/27,0	480x300x510	29,5/29,5
MOD TI 22 R UNGER	480	260	530	230/50 - 230-400/50	1,50 (2,00)	140	400	ø82	ø 6	33,0/33,0	590x370x520	35,5/35,5
MOD TI 32 R UNGER	510	300	560	230/50 - 230-400/50	2,20 (3,00)	140	600	ø98	ø 6	54,0/48,0	620x430x650	57,0/51,0
	A	B	C	Alimentation Alimentación eléctrica Питание	Puissance moteur Potencia Мощность	RPM (vueltas/min) Вращения/мин.	Production per hour Producción horaria Производство часовая	Bouche Boca Впускное отверстие, горловина	Dague standard Lámina pincada en dotación Дополнительная пластина	Poids net mono/tri phase Peso neto monofase/trifaseco Вес нетто 1/3 фазы	Dimensions emballage Dimensioes embalagem Размеры упаковки	Poids brut mono/tri phase Peso bruto monofase/trifaseco Вес брутто 1/3 фазы